Produktbezeichnung

Kleinleuchte Mobilite 2 Artikel-Nr. 32.012.00

Produktbeschreibung

Leuchte mit integriertem Reflektor und Einstelllicht 12 V / 100 W zum Akku-Generator Mobil A2R. Steckbare Blitzröhre mit Haltefeder. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht für mobilen Einsatz. Grosser Leuchtwinkel. Eigenes Zubehör kleiner Abmessung. Bei Verwendung des Pulsoadapters können leichte Reflektoren und Zubehör aus dem Pulso-Sortiment verwendet werden. Schalter und Sicherung für Einstelllicht. Integrierter Neigekopf mit Rasthebel und Schirmhalterung. Kühlgebläse für lange Blitzserien. Thermoschutz. UV-beschichtetes Schutzglas. Handgriff. Auch an allen anderen broncolor-Generatoren verwendbar (ohne Einstelllicht). Bis 1600 J belastbar.

Lieferumfang

Leuchte ohne Blitzröhre, Einstelllampe, Schutzglas

Technische Daten

Blitzenergie max. 1600 J

Blende in 2 m 100 ISO 1200 J : 22 4/10 bei Leuchtwinkel 130°

1600 J: 22 9/10 bei Leuchtwinkel 130°

Einstelllicht (Sicherungswert) 12 V / 100 W Halogen (10 AF)

Kabellänge 3,5 m

Kühlung Ventilator 12 V, schaltet sich nur bei Bedarf

ein

Abmessungen über alles 205 x 135 mm, Durchmesser

80 mm

Gewicht mit Kabel 1,25 kg

Stativaufnahme für Bolzen broncolor und Manfrotto 16 mm

Zubehör

Vorsatz mit 3 Wabenraster und 2 Art.-Nr. 33.204.00

Lochblenden zu Mobilite 2, Mobilite

und Picolite

Abschirmklappe mit 4 Flügeln zu Art.-Nr. 33.244.00

Mobilite 2, Mobilite und Picolite

Pulsoadapter zu Mobilite 2, Mobilite Art.-Nr. 33.501.00

und Picolite



Halogen Einstelllampe 12 V / 100 W Art.-Nr. 34.203.00

mit Sicherung zu Mobilite 2

Blitzröhre 1600 J unbeschichtet zu Art.-Nr. 34.308.00

Mobilite 2, Mobilite und Picolite

Schutzglas transparent 5500 K zu Art.-Nr. 34.332.00

Mobilite 2, Mobilite und Picolite

Schutzglas matt 5500 K zu Mobilite Art.-Nr. 34.335.00

2, Mobilite und Picolite

Kompatibilität

Generatoren Mobil, Mobil A2R

Grafit 2*, 4*, A2*, A4*, A2 plus*, A4 plus*,

Verso 2*, 4*,

Primo*, Primo A*, Primo A fashion*, Primo 4*,

Pulso 2*, A2*, 4*, A4*,

* Keine Ventilation und Einstelllicht möglich.

Pulso-Zubehör P70, P65, P50, P45, P120, P-Travel, Konus, Weichstrahl-

(mit Hilfe Adapter) Reflektor, Mini-Hazylight, Mini-Cumulite, Cumulite 2,

Megaflex, broncolor Flooter, Pulsoflex bis 80 x 80 cm

Blitzröhre und Schutzgläser

Blitzröhre	klar	1600 J	ArtNr. 34.308.00
Schutzglas	transparent	5500 K	ArtNr. 34.332.00
	matt	5500 K	ArtNr. 34.335.00

Besonderheiten

- Aus Sicherheitsgründen darf die Leuchte nicht ohne Schutzglas betrieben werden.
- Das Zubehör ist identisch mit demjenigen für die Kleinleuchte Picolite.
- Aus thermischen Gründen befindet sich die UV-Beschichtung auf dem Schutzglas.
- Aus thermischen Gründen darf Mobilite 2 höchstens mit 10 Blitzen zu je 1600 J pro Minute belastet werden.

