

Produktbezeichnung

Downlightreflektor schwarz
Downlightreflektor Silber
Downlightreflektor weiss
Downlightreflektor Sonderfarbe

Artikel Nr. 741-0582
Artikel Nr. 741-0583
Artikel Nr. 741-0584
Artikel Nr. 741-0585

Deckeneinbaureflectoren ohne Leuchtenkopf. Können wahlweise mit einem DE 200 oder einem DW 200 Leuchtenkopf bestückt werden.

Produktbeschreibung

Der Deckeneinbaureflector für Tageslichtleuchten ist mit einem Bayonettssystem zur Aufnahme eines multifunktionalen **kobold** DE 200 oder DW 200 Leuchtenkopfes ausgerüstet. Mittels 2 soliden Klammern kann der Reflektor in Hohldecken leicht und ohne zusätzliches Befestigungsmaterial eingebaut werden. Zur Kontrolle des Lichtstrahls sind 4 verschiedene Streuscheiben und ein wabenförmiges Lichtgitter lieferbar. Das optimierte Design des Reflektors garantiert eine hohe Lichtleistung und Gleichmässigkeit der Ausleuchtung. Der Reflektor ist dreh- und schwenkbar und lässt sich so leicht in die gewünschte Stellung ausrichten.

Lieferumfang

Reflektor mit Halterung für Leuchtenstecker.

Anwendungsbereich

Der Deckenreflektor eignet sich für den Einbau in Hohldecken in den Bereichen Ausstellung, Event, Architektur, Medienräume usw. Das elegante Design der Leuchte lässt sich leicht in das Gesamtbild integrieren. Das flackerfreie und heiss wieder zündbare Tageslicht bietet optimale Farbwiedergabe und erhöht die Wirkung der zu beleuchteten Exponate, Objekte, Räume usw.

Dieses Beleuchtungssystem ist auch für Video- Filmaufnahmen bestens geeignet.

Technische Daten

Abmessungen	155 mm x ø 280 mm
Einbaumasse: Sichtbar	ø 280 mm
Montageaussparung	ø 260 mm
Wandstärke der Einbaudecke	8 mm – 30 mm
Einbautiefe mindestens	250 mm
Gewicht Downlightreflektor	1300 g
Gewicht Leuchtenkopf	900 g
Gewicht Streuscheibe	250 g
Gewicht Lichtgitter	120 g
Rotation um die horizontale Achse	355°

Datenblatt

Schwenken (mit montiertem Lichtgitter)	65° (45°) - 10°
Beleuchtungsstärke mit NSP Streuscheibe (11°) bei 3 m	15040 Lux
Beleuchtungsstärke mit MFL Streuscheibe (11 x 17°) bei 3 m	11800 Lux
Beleuchtungsstärke mit WFL Streuscheibe (19 x 50°) bei 3 m	2780 Lux
Beleuchtungsstärke mit VWFL Streuscheibe (56°) bei 3 m	1080 Lux
Farbtemperatur	je nach Brenner Typ ~ 5800 K
Brenner	Osram HMI 200 SE/HR Philips MSR 200 SE/HR G.E. CSR 200 SE/HR Sylvania BA200 SE/HR

Leuchtenköpfe

DE 200/A Eventleuchte o.Refl. schwarz,(Amphenol)	Artikel Nr. 332-0123
DE 200/A Eventleuchte o.Refl. Silber, (Amphenol)	Artikel Nr. 332-0124
DE 200 Eventleuchte o.Refl. schwarz, (Schaltbau)	Artikel Nr. 332-0130
DE 200 Eventleuchte o.Refl. Silber, (Schaltbau)	Artikel Nr. 332-0131
DW 200 Leuchte o.Refl. anthrazith, (Amphenol)	Artikel Nr. 332-0122

Vorschaltgeräte

EWB 200 (Amphenol)	Artikel Nr. 742-0150
EBE 200.400.575.800 DMX (Schaltbau)	Artikel Nr. 742-0164

Zubehör

Brenner MSR200 SE/HR	Artikel Nr. 633-5455
Brenner CSR200 SE/HR	Artikel Nr. 633-5460
Streuscheibe NSP	Artikel Nr. 713-0718
Streuscheibe MFL	Artikel Nr. 713-0719
Streuscheibe WFL	Artikel Nr. 713-0720
Streuscheibe	Artikel Nr. 713-0721
Lichtgitter	Artikel Nr. 744-0170