

Datenblatt

## kobold Havanna Fuerte CP

Artikel-Nr. 320-0121

### Leistungsstarke, zuverlässige LED Leuchte mit Halterung für broncolor Ringblitz für Foto- & Videoaufnahmen ohne Wechsel der Lichtquellen



- ✓ Effiziente LED-Leuchte mit Halterung für broncolor Ringblitz
- ✓ Dauerlicht mit Tageslicht-Farbtemperatur und doppelter Helligkeit wie übliche 650 W Einstelllampen
- ✓ Kombinierbar mit vielen broncolor Generatoren bis 3200 J
- ✓ Integrierter Speedring für alle broncolor Soft- und Octaboxen ab 60 x 60 cm
- ✓ Akzeptiert optional Linsenvorsätze sowie Profoto® Reflektoren
- ✓ Stabiles Metallgehäuse für höchste Beanspruchung
- ✓ Erstklassige Verarbeitungsqualität „Made in Germany“

**Kein Umbau der Lichtquellen bei Cross-Productions notwendig, dadurch effektive Arbeit dank Nutzung der technischen Vorteile von Blitzlicht und LED-Dauerlicht am gleichen Set:**

<b>Blitzlicht</b>	<b>LED-Dauerlicht</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Hohe Lichtausbeute für die Nutzung niedriger Empfindlichkeiten</li><li>• Kurze Leuchtzeiten zum „Einfrieren“ von Bewegungen</li><li>• Optimale Farbwiedergabe</li><li>• Keine Verwacklungsunschärfen</li><li>• Stete Reproduzierbarkeit hinsichtlich Leistung und Farbtemperatur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doppelte Helligkeit wie typische 650 W Halogen-Einstelllampen</li><li>• Farbtemperatur entspricht Tageslicht</li><li>• Großer Regelbereich ohne Änderung der Farbtemperatur</li><li>• Hohe Effizienz bei geringer Wärmeentwicklung</li><li>• Lange Lebensdauer des Leuchtmittels</li></ul>
<b>= Perfekt für die Fotografie</b>	<b>= Optimal für Videoaufnahmen</b>



(Beispielfotos, Lieferumfang ohne Ringblitz, Softbox u. Stativ.)

## Technische Daten

Leistungsaufnahme LED:	max. 160 W
Regelbereich:	2 – 160 W
Lichtleistung in 2 m:	120 – 7950 Lux (WideZoom Reflektor), 890 – 40960 Lux (OCF Magnum Reflektor)
Leitblende in 2 m:	f 16 (1/60 s, ISO 400, WideZoom Reflektor)
Lichtleistung Cross-Production mit Softbox 60 x 60 cm in 1 m:	Dauerlicht: 3600 Lux / f 4 1/2 (1/60s, ISO 100) Blitzlicht: f 22 (400 Ws / ISO 100)
Farbwiedergabe LED:	CRI > 90
Farbtemperatur LED:	5400 K
Leistungsanzeige:	LCD
Kühlung:	aktiv mit laufruhigem Lüfter (full / off / auto) & passiv über Gehäuse
Umgebungstemperatur:	-5° – 40° C
Netzanschluss:	Kaltgerätebuchse C14 (Netzteil integriert)
Eingangsspannung:	100 – 240 V AC (50 / 60 Hz)
Anschlussleistung:	max. 180 VA
Betriebsart LED:	Konstantstrom (flimmerfrei)
Lebensdauer LED:	ca. 50.000 h
Zubehöranschluss:	Halterung für broncolor Ringblitz u. integrierter Softbox- Anschlussring, sowie für kobold Linsen u. Diffusoren. Akzeptiert optional Reflektoren der Marke Profoto®.
Abmessungen (Gehäuse inkl. Griff):	300 mm Länge, 200 mm Breite, 135 mm Durchmesser (190 mm integr. Anschlussring)
Gewicht:	4,7 kg

**kobold – bestes Licht für Foto, Film & Event seit 1955**

**bronkobold Vertriebsgesellschaft mbH**

Hans-Urmiller-Ring 17  
D-82515 Wolfratshausen  
Telefon: +49 (0)8171/347920  
E-Mail: info@bronkobold.de  
www.bronkobold.de

„broncolor“ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bron Elektronik AG / Schweiz, „Profoto“ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Profoto AB / Schweden.